

**HERRAMIENTA ELÉCTRICA**

**F2R - F0D**

IMCOINSA les ofrece una interesante gama de herramientas eléctricas que se amoldan a las prestaciones y preferencias de los usuarios más exigentes.

Potentes equipos diseñados para ofrecer un alto grado de disponibilidad, con una construcción robusta y especialmente concebidos para un uso profesional.

Disponemos, como complemento, de una amplia relación de Consumibles totalmente compatibles con la mayoría de modelos del mercado, ofreciendo así una solución global a sus necesidades.

**TRATAMIENTO DE SUPERFICIES**



DECAPADORA DE FCHADAS  
PAG. 260



LIJADORA ELÉCTRICA  
PAG. 261

**ROZADORAS - ACANALADORAS**



ROZADORA DE FRESAS  
PAG. 262



ROZADORA DE DISCOS  
PAG. 263

**MARTILLOS ELÉCTRICOS**



MARTILLO DEMOLEDOR  
PAG. 264



MARTILLO PERFORADOR  
PAG. 264

COMPRESORES y NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO y MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS y ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS y CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA y ACC. CONSTRUCCIÓN

## DECAPADORA DE FACHADAS



La decapadora IMCOINSA 2R520 ofrece amplias posibilidades en trabajos de RESTAURACIÓN, como por ejemplo:

- Arranque de revoques y enyesados
- Levante de colas y resinas de moquetas y solados
- Decapado de barnices y pinturas
- Retirada de imperfecciones de cemento

Sobre cualquier tipo de paramento, las decapadoras IMCOINSA dejan el muro limpio y preparado para la aplicación de un nuevo revestimiento.

Su potencia y RENDIMIENTO permiten una optimización del trabajo muy por encima de los métodos manuales tradicionales, obteniendo así una rápida amortización del equipo.

El equipo viene dotado con una toma auxiliar para la conexión de aspirador, posibilidad especialmente recomendada en obras de reforma interiores.

Permite una regulación de la profundidad de ataque desde 1 a 6 mm y admite así mismo la utilización del plato 2R58, especialmente indicado para el arranque de materiales duros.

Se entrega en dotación con caja metálica, cruceta de 6 aspas y juego de estrellas de widia.



Regulación de la profundidad de ataque de 1 a 6 mm



Adaptación a diferentes materiales  
Regulación de velocidad de 600 a 3.000 r.p.m.

### TABLA DE RENDIMIENTOS APROXIMADA

Material	Rendimiento
Yeso	14 m <sup>2</sup> / h
Pintura (2 mm)	15 m <sup>2</sup> / h
Adhesivo	15 m <sup>2</sup> / h
Resina	2 m <sup>2</sup> / h
Limpieza de hormigón (2 mm)	16 m <sup>2</sup> / h



Cód. 2R527



Cód. 2R525



Cód. 2R528

Código	Motor	R.P.M.	Profundidad	Ø Decapado mm	Peso Kg
<b>2R520</b>	1200 W 230 V - 50/60 Hz	600 - 3.000	1-6 mm	100	4,5

Se recomienda el uso conjunto con aspirador. Consulte Pág. 62.

Código	Características
<b>2R525</b>	Cruceta fresas 6 aspas (Sin tornillos finales 6R574)
<b>2R527</b>	Estrella en metal widia (La máquina lleva 18 unidades)
<b>2R528</b>	Fresa a disco con dientes de widia (Recomendable para acabados bastos)

COMPRESORES y NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO y MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS y ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS y CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA Y ACC. CONSTRUCCIÓN



LIJADORA ELÉCTRICA

**NOVEDAD**



Especialmente indicada para la preparación de suelos, paredes, techos y juntas de pladur.

Equipo potente y ligero que, con solo 3,3 kg de peso, aporta una gran producción al disponer de un plato extragrande de Ø 225 mm. Sencillo y práctico sistema para la sustitución del consumible.

Posición ergonómica de trabajo para maximizar el rendimiento, con empuñadura lateral para una cómoda y segura utilización.

Manguera de succión antiestática, garantizando unas condiciones saludables de trabajo.

El equipo se entrega en dotación con un juego de llaves de servicio y un Kit de 5 uds. papel lijadora Ø 225 mm.

**Aplicaciones:**

- Lijado de todo tipo de maderas, pinturas, barnices, etc.
- Preparación de paramentos de cartón-yeso (pladur).
- Tratamiento superficial de metales y eliminación de óxidos.



Módulo electrónico de control de velocidad para un ajuste progresivo.



Fácil sustitución del consumible. Sistema de bloqueo del eje.

Código	Motor	Potencia	R.P.M.	Ø máx. disco	Peso Kg
<b>2R540</b>	230V - 50Hz	1.200 W	600 - 3.000	225 mm	3,3

Se recomienda el uso conjunto con aspirador. Consulte nuestros modelos Pág. 62.

**CONSUMIBLES (fijación con velcro)**



Código	Ø mm	Grano	
<b>2R544</b>	225	40	10
<b>2R546</b>	225	60	10
<b>2R548</b>	225	80	10
<b>2R541</b>	225	100	10
<b>2R542</b>	225	220	10
<b>2R549</b>	Kit 5 Pas. Lija 40, 60, 80, 100, 220		

COMPRESORES Y NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO y MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS y ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS y CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA y ACC. CONSTRUCCIÓN



## ROZADORAS

### 2R90 ROZADORA DE FRESAS

**Máxima Potencia  
Máximo Rendimiento  
2.300 W**



Perfecto equilibrio entre potencia y ligereza del equipo. Con poco menos de 7 Kg de peso, ofrece 2.300 W de potencia.

Idónea ubicación de la fresa, en el extremo de la máquina, permitiendo el remate en las escuadras.

Protector de fresa en policarbonato de alta resistencia.

Apropiada para su utilización en muros de fábrica de ladrillo y bloque no especialmente resistentes. No admite trabajar sobre muros de hormigón y ladrillo o bloque macizado.

Para la ejecución de rozas en muros de material resistente o que se requiera un acabado perfecto del corte y sin polvo, utilícese nuestra rozadora de discos 2R25.

Código	Potencia	Peso Kg	Ancho corte mm	Profundidad corte mm
<b>2R90</b>	2.300 W 230V - 50Hz	7,8	15/25/30	25/30/35/45

El equipo se entrega con caja anti-hurto y sin fresa.

### 2R92 / 2R93 FRESAS



Código	Ancho mm	Profundidad mm	Ø Ext. mm	Ancho mm
<b>2R92</b>	30	30	105	10
<b>2R93</b>	25	35	115	10

Consulte las fresas para otros modelos de rozadoras Pág. 180.

COMPRESORES y NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO y MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS y ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS y CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA Y ACC. CONSTRUCCIÓN



2R25 ROZADORA DE DISCOS

Máxima Potencia  
Máximo Rendimiento  
**1.800 W**



La rozadora de discos IMCOINSA es el equipo ideal para la ejecución de rozas con un GRAN RENDIMIENTO, perfecto acabado y en las condiciones idóneas de trabajo para el operario.

El gran rendimiento es consecuencia de su elevada potencia (1.800 W), su capacidad para trabajar sobre cualquier tipo de material (incluso hormigón) y su facilidad de operación (sencilla y rápida modificación de la profundidad y anchura de roza).

El operario trabaja sin las vibraciones habituales de las rozadoras de fresa y siempre que lo precise tiene disponible la toma para conexión de aspirador.


La máquina se presenta en una práctica caja metálica y se entrega en dotación con dos discos de 150 mm láser segmentados (nuestro Cód. 21750)



**Comodidad y seguridad para el operario**  
Ergonómica empuñadura adicional de caucho.



**Mayor estabilidad para el máximo rendimiento**  
Nuevos rodillos de apoyo, favoreciendo el corte incluso a la máxima profundidad (60 mm).



**Ancho de corte hasta 45 mm**  
Con una sencilla regulación en rangos de 5 mm.  
Posibilidad de utilización con un único disco.



**Más comodidad para el operario**  
Nueva empuñadura en paralelo, favoreciendo el corte en horizontal y vertical.



Consulte nuestra amplia gama de Discos de Diamante Pág. 187.

Código	Potencia	Peso Kg	Ancho corte mm	Ø disco mm	Profundidad corte mm
2R25	1.800 W 230V - 50/60Hz	6	1 - 45	150 180	15-25-35-45 30-40-50-60

Se recomienda el uso conjunto con aspirador.  
Consulte nuestros modelos Pág. 62.





COMPRESORES y NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO y MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS y ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS y CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA Y ACC. CONSTRUCCIÓN

## MARTILLOS ELÉCTRICOS

### OD6 MARTILLO DEMOLEDOR



Perfecto equilibrio entre potencia y ligereza. Con un diseño robusto, está especialmente indicado para trabajos de demolición sobre todo tipo de materiales: cemento, ladrillo, piedra, hormigón, etc.

Adicionalmente se puede utilizar para la realización de acanaladuras y rozas.

Empuñadura con baja transmisión de vibraciones y orientable 360°. Se presenta en un práctico maletín de transporte en el que se incluye en dotación Puntero y Cíncel.



Código	Potencia eléctrica	Peso Kg	Potencia percusión julios	Frecuencia Golpes/min	Inserción	Longitud mm
<b>OD6</b>	1.150 W 230V - 50Hz	10	18	1.900	Hex. 19 mm Útil IMCO 00412	630

### OD8 MARTILLO DEMOLEDOR – PERFORADOR



Potente equipo que permite realizar perforaciones hasta Ø 50 mm con brocas macizas y Ø 125 mm con coronas de perforación.

Este modelo de martillos se utiliza principalmente para practicar perforaciones sobre todo tipo de materiales de construcción: cemento, ladrillos, piedra, hormigón, etc. Además, utilizando diversos útiles, se puede usar el martillo para realizar trabajos de demolición.

Dispone de embrague de seguridad con desconexión automática y se presenta en una práctica caja de transporte.

Empuñadura con baja transmisión de vibraciones y orientable 360°. Se presenta en un práctico maletín de transporte en el que se incluye en dotación Puntero y Cíncel.



Código	Potencia eléctrica	Peso Kg	Potencia percusión julios	Frecuencia Golpes/min	Inserción	Longitud mm
<b>OD8</b>	1.150 W 230V - 50Hz	11,5	18	1.900	Kango 900/950 Útil IMCO 00312	630

