

CONSTRUCCIÓN

PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA APLICAR EN LAS EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN

AIR CEMENT

Aditivo plastificante y aerofugante para mortero. Dosis: 5 a 10 gr. por saco de cemento de 50 kg.

DESCAL

Limpiador de restos de cemento en obra. Dosis: 1 a 10.

SM-900

Limpiador de aluminio y acero inoxidable "color plata". Dosis: 1 a 10.

Limpiador de fachadas sucias de polución. Dosis: 1 a 5.

MORSEAL

Revestimiento antipolvo para suelos de hormigón. Uso puro. Rendimiento: 5 a 10 m²/L., según porosidad del suelo.

SM-A

Cemento de reparación, obturador de vías de agua.

SM-B

Mortero sin retracción, para anclajes, reparación de suelos, rellenado de grietas, etc.

SM-C

Revestimiento impermeable de superficies, mezcla de un sólido con un líquido. Según la cantidad, se obtiene la consistencia deseada. Depósitos de agua, canaletas, huecos de ascensor, terrazas, etc.

SM-HIDRÓFUGO

Aditivo hidrofugante y plastificante tipo emulsión plástica. Dosis: 1 a 5 litros por saco de cemento de 50 kg. Pintar las rayas de marcaje de replanteo de obra.

CEMENT FREEZE

Aditivo anticongelante y acelerante. Dosis: 0,4 a 0,81 por 100 kg. de pasta.

CEMENT RETARD-M

Suelos radiantes. Aditivo retardante de morteros. Dosis: 0,3 a 1,6 kg. por 100 kg. de cemento.

SM-BACHES

Reparador de baches en las carreteras.



SM-TEC

Desencofrante de hormigón emulsionable en agua. Dosis: De 1 a 10 a 1 a 20.
Protector antiadherente de hormigones, por la parte exterior.

SM-TECO

Desencofrante de hormigón para diluir con LUBE-300 o para uso puro.

SM-30

Impermeabilizante de caucho acrílico para terrazas. Dosis: 1 kg. por m². Se recomienda su aplicación con malla.

SM-BREA MUROS

Emulsión de brea acrílica para la protección de muros. Dosis: Aplicar en dos capas 1 a 3 kg. por m².

W-SEALER

Impermeabilizante de superficies verticales, tratamiento hidrófugo invisible.
Dosis: 0,2 a 1 litro por m², según la porosidad del soporte.

HIDRÓFUGO-25

Impermeabilizante de fachadas, tipo acuoso. Dosis: En función de la porosidad del soporte y el tipo de hidrofugación.

MORSEAL-P

Renovador y protector de soportes pétreos en exterior, como piedra y ladrillo. Efecto mojado. Utilizar al 50% diluido con DISOLVENTE-SM. Rendimiento: 10 m² por litro.

PROTECTOR

Impermeabilizante óleo repelente para encimeras de granito y soportes pétreos.
No deja film. Rendimiento: 5 a 15 m² por litro, dependiendo de la porosidad de la superficie.

SM-LATEX

Puente de adherencia tipo emulsión pegajosa, para hormigón.

PUENTE DE ADHERENCIA

Puente de adherencia tipo revestimiento rugoso, para hormigón.

REFORZANTE

Perforador de paneles de poliestireno (Porespan) para la colocación de conducciones, cableado, etc.

MARKER COLORES

Pintura de señalización de suelos, para señalar movimientos de tierra, ejecución de cimientos, etc.

MARKER VERTICAL ROJO Y AZUL

Señalización vertical en paredes, para replantar las rozas para agua y luz.

SM-COAT RUGOSA BLANCA

Mortero de reparación para suelos de naves industriales (coqueras, grietas).

MÁRMOL Y GRANITO

PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA APLICAR EN EL PROCESO DE MANIPULACIÓN DE MÁRMOL Y GRANITO

PROTECTOR

Protector óleo-repelente e hidrofugante para encimeras de granito. Sobre todo, en caso de granitos de Brasil o similares.

SM-COOLANT AD

Evita el mal olor del agua y la corrosión de la máquina. Dosis: 1%.

SM-BAC

Conservante del agua durante el verano. Dosis: 10 gr. por 100 litros.

LUBE-PLUS Aerosol

Lubricante de máquina cortadora, del puente grúa, etc. Puertas basculantes, carretillas elevadoras, colocación de tornillería, etc.

D-SILT / SUPER FLOC-2C / D-SILT SÓLIDO

Floculante. Dosis: De 1 a 5.000 a 1 a 10.000.
D-SILT SÓLIDO: Consultar al Dept. Técnico.

SM-50 Aerosol

Lubricante multiuso.

METON-25

Quitamanchas de óxido en los granitos.

W-SEALER

Hidrofugación del granito en aplacados para exteriores.

KLEER

Abrillantador de mármol y granito.

PRE SPAN

Crema protectora de manos. Efecto "barrera". Cuando se trabaja con agua y mucho polvo es muy recomendable la utilización de esta crema.

SPAN / KOR / OPAL

Gel limpiador de manos.

MANS / ESKU

Gel limpiador y desengrasante de manos con arrastre para el personal de Mantenimiento.

RISKA

Pasta limpiadora de manos con arrastre.

MORSEAL-P

Tratamiento abrillantador de piedra y ladrillo. Produce el efecto mojado en la piedra. Utilizar puro o diluido al 50% con DISOLVENTE-SM.

SLIK-C Aerosol

Abrillantador de encimeras de Sylestone.

SM-GLOSS

Tratamiento para piedra artificial (Sylestone/Cuella). También produce efecto mojado en ciertos materiales pétreos.

NON-STOP

Eliminador de manchas de grasa sobre granito.

ARTE FUNERARIO

REVESTIMIENTO NEGRO 9005 MATE / ANTRACITA LINDE

Esmalte para dar profundidad y acentuar las imágenes talladas en las lápidas de granito negro.

REVESTIMIENTO MÁQUINA TRANSPARENTE BRILLANTE. Colores

Retoque de cantos no pulidos. Prolonga la duración de los esmaltes. Aplicando dos capas finas en la marmolina le damos aspecto porcelánico, facilitando la limpieza y evitando manchas.

REVESTIMIENTOS ORO, BRONCE, NEGRO

Retoque de las letras de los textos en las lápidas.

REVESTIMIENTO MÁQUINA IMPRIMACIÓN GRIS/ROJA

Protege y evita la aparición de manchas en la cara vista de las lápidas de mármol blanco. Aplicando una mano por la cara oculta conseguimos que el mármol no absorba manchas que pueden aparecer por la cara vista.

REVESTIMIENTO MÁQUINA BLANCO 9016 / NEGRO 9005 / SAT. / ORO GALVANIZADO / ORO METALIZADO / CROMO INOX. / GALPLAT

Para el pintado de letras y números en las lápidas. Gran resistencia a los agentes atmosféricos. Una vez seca la pintura, se recomienda aplicar una segunda mano muy fina, de REVEST. MÁQUINA TRANSPARENTE BRILLANTE, principalmente sobre ORO METALIZADO y CROMO INOX.

SM-ENVEJECEDOR

Envejecedor de piedra caliza.

SM-ENVEJECEDOR 2

Produce rugosidad y envejecimiento en el mármol.

SMOL Aerosol

Grasa lubricante para toda la maquinaria en contacto con agua.



PLANTAS DE ASFALTADO MOLEDORA DE ÁRIDOS

PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA APLICAR EN LOS PROCESOS DE ASFALTADO Y MOLEDORA DE ÁRIDOS

BREA DEX

Antiadherente para los camiones de asfaltado. Dosis: Asfalto normal: 8%. Asfalto modificado: 20%.

AIR CEMENT-AM

Antiadherente para los camiones de asfaltado. Dosis: Asfalto normal: 8%. Asfalto modificado: 20%.

CITRIKEM-HD

Limpieza de los camiones y utensilios manchados de asfalto. Usar puro.

OFF-TAR

Limpieza de los camiones y utensilios manchados de asfalto. Usar puro o mezclado con 2 partes de agua.

TERMINATOR / ESKU

Jabón con arrastre de gran poder desengrasante.

LUBE PLUS-A

Grasa para alta temperatura y contacto con agua, hasta 180° C.

MANS / SPAN

Gel limpiador desengrasante de manos para el personal de Mantenimiento.

EEZY Aerosol

Aflojatodo.

ATLAS Aerosol / BRAK-2

Antigripante para zonas de alta temperatura.

LUBE-100

Grasa para lubricación de la instalación.

MOTOR-10

Limpiador para los camiones. Dosis: 1 a 20.

DEMOR SUPER

Limpieza de la hormigonera. Dosis: 20%.

TF-LUBE

Lubricante para los cables de las lonas de los camiones de áridos y asfaltado.

MANTENIMIENTO MAQUINARIA OBRAS PÚBLICAS

PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PRE SPAN

Crema protectora y reparadora para manos.

MANS / ESKU / TERMINATOR

Jabón de manos con arrastre para suciedad intensa.

DPS-100

Eliminador de grasa quemada en culatas, pistones, válvulas, etc.

REFORZANTE Nº 1

Alternativa al DPS-100, sin olor (algo menos eficaz)

MOTOR-11

Desengrasante limpiador de carrocerías. Dosis: 1 a 5

OFF-TAR

Desengrasante de motores. Elimina alquitrán. Dosis: Puro ó 1 a 3 en agua.

DEMOR SUPER

Elimina restos de cemento en maquinaria. Dosis: 1 a 3 en agua.

GREM

Desengrasante de motores. Uso puro o mezclado al 30% en agua.

LUBE PLUS Aerosol / Granel

Grasa multiuso, adecuada para maquinaria que opera en la intemperie.

MOGRIP Aerosol

Resina adherente. Evita que patinen las correas/bandas de las machadoras/bumpers. Sobre todo, cuando hay heladas.

LUBE-100

Grasa multiuso, con disulfuro de molibdeno (disponible en cartuchos de 400 cc.)

SMYGARD Aerosol

Antihumedad para equipos eléctricos.

TF-LUBE Aerosol

Lubricante para guías telescópicas

G-DRI Aerosol

Lubricante seco para guías telescópicas.

ECOSOL

Limpiador de cadenas y pastillas de frenos.

DUWALKLEEN ECO

Limpiador de piezas metálicas.

SM-ABSORBENT

Controlador de manchas/derrames de aceite, etc.

SM-50 / EEZY Aerosol y Granel

Multiusos y aflojatodo.

REVESTIMIENTO ANTICALÓRICO NEGRO MATE

Reparación de bloques de motor y tubos de escape.

SM-60

Revestimiento anticalórico color plata. Reparación de bloques de motor y tubos de escape.

SUPER PRIMER

Imprimación antioxidante de máxima calidad.

SM-10

Imprimación antioxidante. Colores: negro, gris y gris verdoso.

REVESTIMIENTO MÁQUINA COLORES

Esmalte para "retoque" de pintura en maquinaria.

ATLAS

Antigripante aluminico para roscas de andamios, etc.

MARKER

Marcador topográfico. Blanco, amarillo, rojo, verde, fucsia y azul.

D-LUBE

Aditivo para el gasóleo. Dosis: 0,5 a 1%.

D-LUBE INVERNAL

Aditivo para el gasóleo que evita la congelación del combustible. Dosis: Ver ficha técnica. (0,2% para -15°C)

WC-AZUL

Controlador de olores en los wáteres químicos. Dosis: 1%.

SYMFACTS

Limpieza y desinfección de vestuarios. Dosis: 2-4% en agua.



SM-PELABLE AZUL

Señalización del picaporte, para indicar que la caseta está limpia.

AIR CEMENT-AM / BREA DEX

Antiadherente y desmoldeante en la maquinaria aplicadora de alquitrán. Dosis:
Asfalto normal: 8%. Asfalto modificado: 20%

SM-ANTIFROST

Anticongelante. Dosis: 1 a 3.

BEST COOL

Anticorrosivo. Dosis: 1% a 2%

SMOL Aerosol

Lubricante de engranajes exteriores.

ROSCAN / RAPID PLUS

Aceite de roscar para el taller.

CITRIKEM-HD

Alternativa a OFF-TAR para limpieza de fuel, alquitrán, desengrase de motores.
Producto fabricado con materias primas renovables y menos nocivo que OFF-TAR.



MANTENIMIENTO PLATAFORMAS ELEVADORAS

PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS ELEVADORAS

MOTOR-9 / MOTOR-10

Limpiador de maquinaria. Dosis: 1 a 20.

DEMOR SUPER

Elimina restos de cemento de la maquinaria. Dosis: 1 a 2.

G-DRI Aerosol

Lubricante de los mástiles de anclaje / asiento en el suelo.

ATLAS Aerosol

Antigrisante de roscas. Evita que se “pegue” el cemento y la pintura.

LUBE PLUS Aerosol

Grasa de engrase general.

SM-50 Aerosol

Lubricante multiuso.

SMYGAR Aerosol

Antihumedad.

REVESTIMIENTO MÁQUINA TRANSPARENTE Aerosol

Protector de placas electrónicas, zona de la soldadura.

ESKU ½ litro

Gel limpiador de manos, con arrastre, para llevar en la caja de herramientas.

RISKA / TERMINATOR

Gel limpiador de manos, con arrastre, de máxima eficacia.

Empresas importantes en este sector: UMESA, EUROLOCK, J.C.B., GAM, etc.

REVESTIMIENTO MÁQUINA COLORES

Retoque maquinaria NISSAN, CATERPILLAR, etc.

TOALLITAS LAVAMANOS

Lavado de manos sin necesidad de aclarado.

